



Artikelnummer: 12TS7

12 Zoll Touchscreen

Dieser Full-HD-12-Zoll-Touchscreen ist mit einem zuverlässigen Multi-Touch-Panel ausgestattet, welches für eine präzise Darstellung und Bedienung sorgt. Der Monitor verfügt über ein klares und gestochen scharfes LED-IPS-Panel mit einem exzellenten 178°-Betrachtungswinkel und ist kompatibel mit Windows-, Mac- und Linux-Betriebssystemen. Der Touchscreen-Monitor wurde für den professionellen Einsatz und die intensive Nutzung entwickelt.

- ✓ Full HD Multi-Touch Panel
- ✓ Anschlüsse: HDMI, VGA, BNC, RCA-Cinch
- ✓ Montage: Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 284 x 177 x 27 mm



Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	12TS7
Produktbezeichnung	12 Zoll Touchscreen
Garantie	2 Jahre

Unterstützte Betriebssysteme

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Big Sur, Monterey, Ventura
Linux	alle Linux-Distributionen
ChromeOS	alle ChromeOS-Versionen
Brightsign	alle BrightsignOS-Versionen

Panel

Typ	LED-IPS
Bilddiagonale	11.0 Zoll (279 mm)
Seitenverhältnis	16:9 (4:3 einstellbar)
Native Auflösung	1920 x 1080
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	190 PPI
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Touch Technologie	Kapazitiv, 10-Punkt Multi-Touch
Bedienung	Stift, Hand, Handschuh

Anschlüsse

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA-Cinch Video	1x
3.5mm Klinkestecker Ausgang	1x
USB-A	Nur für Touchscreen-Funktionalität

Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Gewicht	700 Gramm (1100 Gramm mit Standfuß)
Breite	284 mm
Höhe	179 mm
Tiefe	36 mm
Abmessungen Bildfläche	256 x 144 mm

Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Helligkeit ist dimmbar
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden

Energie

Eingangsspannung	DC 9-33V
Netzteile	Eingang: 110-240V ~ 50/60Hz - Ausgang 12V-2A
Energieverbrauch	9.6 Watt

Umgebung

Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 80% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	✔ VESA (75 mm)
Einbau	✔ Möglich, kein Zubehör verfügbar
Fuß	✔ Verstellbar und abnehmbar

Zertifikate und Zeugnisse

IP-Schutzklasse	IP65 (Panel Vorderseite)
Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, CCC

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Touchscreen, Fernbedienung, USB Kabel, Fußständer, Netzteil, Bedienungsanleitung
-------------------	--

Kompatibles Zubehör

Infrarot-Verlängerung	Kompatibel mit Infrarot-Verlängerung (IRC7)
Rack-Montage	Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Standfuß	VDK3 im Lieferumfang enthalten
Touchscreen-Eingabestift	Kompatibel mit CTS7 Kapazitiver Touchscreen-Eingabestift



12TS7

