





Artikelnummer: 15HB9M

## 15 Zoll Touchscreen Metall (High-Brightness)

- ✓ High-Brightness Full HD Multi-Touch Panel
- ✓ Anschlüsse: HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- ✓ Montage: Einbau- und Panelmontage
- ✓ Außenmaße: 407 x 256 x 44 mm



## Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	15HB9M
Produktbezeichnung	15 Zoll Touchscreen Metall (High-Brightness)
Garantie	2 Jahre

## Unterstützte Betriebssysteme

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Big Sur, Monterey, Ventura
Linux	alle Linux-Distributionen
ChromeOS	alle ChromeOS-Versionen
Brightsign	alle BrightsignOS-Versionen

## Panel

Typ	LED
Bilddiagonale	15.6 Zoll (395 mm)
Seitenverhältnis	16:9 (4:3 einstellbar)
Native Auflösung	1920 x 1080
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	146 PPI
Betrachtungswinkel	170° Horizontal, 170° Vertikal
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Helligkeit	1000 nits
Kontrast	1000:1
Touch Technologie	Kapazitiv, 10-Punkt Multi-Touch, Optical Bonding
Bedienung	Stift, Hand, Handschuh

## Anschlüsse

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
3.5mm Klinenstecker Eingang	1x
3.5mm Klinenstecker Ausgang	1x
USB-C	1x Video, Audio, Touch
USB-A	Via USB-C-auf-USB-A-Adapter. Nur für die Touch-Funktionalität. Eine zusätzliche Videoverbindung über HDMI, DisplayPort oder VGA ist erforderlich.

## Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Gewicht	3060 Gramm
Breite	407 mm
Höhe	256 mm
Tiefe	44 mm
Abmessungen Bildfläche	344 x 194 mm

## Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Automatisches Dimmen aufgrund des Umgebungslicht und einen integrierten Lichtsensor. Manuelles Dimmen über die Fernbedienung oder einen optionalen Dimmer.
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden

## Energie

Eingangsspannung	DC 10-36V
Netzteile	Eingang: 110-240V ~ 50/60Hz - Ausgang 19V-1.5A
Energieverbrauch	15.2 Watt

## Umgebung

Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 80% nicht-kondensierend

## Montage

Wandmontage	✔ VESA (75 mm)
Einbau	✔ Zubehör für die Panel-Montage im Lieferumfang enthalten

## Zertifikate und Zeugnisse

IP-Schutzklasse	IP65 (Panel Vorderseite), IP65-Panel-Mount-Montage
Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, CCC

## Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Touchscreen, USB-C-auf-USB-C-Kabel, USB-C-auf-USB-A-Kabel, DisplayPort-Kabel, Fernbedienung, Montageklemmen (8x), Montagebügel (8x), Schrauben (8x), Gummidichtung, Netzteil, Handbuch
-------------------	--

## Kompatibles Zubehör

Dimmer	Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Touchscreen-Eingabestift	Kompatibel mit CTS7 Kapazitiver Touchscreen-Eingabestift



15HB9M

