



Artikelnummer: 15TSV7M

15 Zoll Touchscreen Metall (4:3)

Dieser 15-Zoll-Touchscreen verfügt über ein zuverlässiges Multi-Touch-Panel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Der Monitor liefert einen ausgezeichneten 178°-Betrachtungswinkel und ist mit den Betriebssystemen Windows, Mac und Linux kompatibel. Der Touchscreen-Monitor ist für die professionelle Anwendung konzipiert, leicht zu integrieren und eignet sich für den Dauerbetrieb.

- ✓ 4:3 Multi-Touch Panel
- ✓ Anschlüsse: HDMI, VGA, BNC, RCA-Cinch
- ✓ Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 345 x 268 x 47 mm



Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	15TSV7M
Vorgängermodell	15TSM
Produktbezeichnung	15 Zoll Touchscreen Metall (4:3)
Garantie	2 Jahre

Unterstützte Betriebssysteme

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Big Sur, Monterey, Ventura
Linux	alle Linux-Distributionen
ChromeOS	alle ChromeOS-Versionen
Brightsign	alle BrightsignOS-Versionen

Panel

Typ	LED-IPS
Bilddiagonale	15.0 Zoll (381 mm)
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	85 PPI
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Touch Technologie	Kapazitiv, 10-Punkt Multi-Touch
Bedienung	Stift, Hand, Handschuh

Anschlüsse

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA-Cinch Video	1x
3.5mm Klinkestecker Eingang	1x
3.5mm Klinkestecker Ausgang	1x
USB-A	Nur für Touchscreen-Funktionalität

Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Gewicht	3000 Gramm (3600 Gramm mit Standfuß)
Breite	345 mm
Höhe	269 mm
Tiefe	46 mm
Abmessungen Bildfläche	304 x 228 mm

Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Helligkeit ist dimmbar
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden

Energie

Eingangsspannung	DC 9-33V
Netzteile	Eingang: 110-240V ~ 50/60Hz - Ausgang 12V-3A
Energieverbrauch	13.8 Watt

Umgebung

Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 80% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	✔ VESA (75 mm)
Einbau	✔ Befestigungsstreifen mitgeliefert
Fuß	✔ Verstellbar und abnehmbar

Zertifikate und Zeugnisse

IP-Schutzklasse	IP65 (Panel Vorderseite)
Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, CCC

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Touchscreen, Befestigungsstreifen, Fernbedienung, Netzteil, Fußständer, USB-Kabel, Bedienungsanleitung
-------------------	--

Kompatibles Zubehör

Standfuß	Kompatibel mit VDK3 einklappbare Standfuß
Touchscreen-Eingabestift	Kompatibel mit CTS7 Kapazitiver Touchscreen-Eingabestift



15TSV7M

