






Artikelnummer: 22HB9M

22 Zoll Touchscreen Metall (High-Brightness)

- ✓ High-Brightness Full HD Multi-Touch Panel
- ✓ Anschlüsse: HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- ✓ Montage: Einbau- und Panelmontage
- ✓ Außenmaße: 535 x 334 x 44 mm



Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	22HB9M
Produktbezeichnung	22 Zoll Touchscreen Metall (High-Brightness)
Garantie	2 Jahre

Unterstützte Betriebssysteme

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Big Sur, Monterey, Ventura
Linux	alle Linux-Distributionen
ChromeOS	alle ChromeOS-Versionen
Brightsign	alle BrightsignOS-Versionen

Panel

Typ	LED
Bilddiagonale	21.5 Zoll (548 mm)
Seitenverhältnis	16:9 (4:3 einstellbar)
Native Auflösung	1920 x 1080
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	102 PPI
Betrachtungswinkel	170° Horizontal, 170° Vertikal
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Helligkeit	1000 nits
Kontrast	1000:1
Touch Technologie	Kapazitiv, 10-Punkt Multi-Touch, Optical Bonding
Bedienung	Stift, Hand, Handschuh

Anschlüsse

DisplayPort	1x
VGA	1x
3.5mm Klinenstecker Eingang	1x
3.5mm Klinenstecker Ausgang	1x
USB-C	1x Video, Audio, Touch
USB-A	Via USB-C-auf-USB-A-Adapter. Nur für die Touch-Funktionalität. Eine zusätzliche Videoverbindung über HDMI, DisplayPort oder VGA ist erforderlich.

Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Gewicht	5640 Gramm
Breite	535 mm
Höhe	334 mm
Tiefe	44 mm
Abmessungen Bildfläche	478 x 269 mm

Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Automatisches Dimmen aufgrund des Umgebungslicht und einen integrierten Lichtsensor. Manuelles Dimmen über die Fernbedienung oder einen optionalen Dimmer.
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden

Energie

Eingangsspannung	DC 10-36V
Netzteile	Eingang: 110-240V ~ 50/60Hz - Ausgang 19V-1.5A
Energieverbrauch	36.6 Watt

Umgebung

Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 80% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	✔ VESA (100 mm)
Einbau	✔ Zubehör für die Panel-Montage im Lieferumfang enthalten

Zertifikate und Zeugnisse

IP-Schutzklasse	IP65 (Panel Vorderseite), IP65-Panel-Mount-Montage
Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, CCC

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Touchscreen, USB-C-auf-USB-C-Kabel, USB-C-auf-USB-A-Kabel, DisplayPort-Kabel, Fernbedienung, Montageklemmen (8x), Montagebügel (8x), Schrauben (8x), Gummidichtung, Netzteil, Handbuch
-------------------	--

Kompatibles Zubehör

Dimmer	Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Touchscreen-Eingabestift	Kompatibel mit CTS7 Kapazitiver Touchscreen-Eingabestift



22HB9M

